



Sikkerhedsdatablad

Kema Kemlock CE-96

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 1261561 Udarbejdsdato: 15-01-2002 Udarbejdet den: 26-09-2007 / MJH Erstatter den: 26-09-2005 Anvendelse: Kemlock Cyanoakrylatlim Varenummer: 65013, 65022, 65025	Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 64 44 Fax: (+45) 86 82 64 64 Nødtelefonnr.: +45 86 82 64 44 Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 15.30; Mandag til fredag. Kontaktperson: Marlene Hesselberg E-mail: info@itw-scan.com
--	--

2. Fareidentifikation

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Yderligere information Cyanoakrylat. FARLIGT ! Klæber hud og øjne i løbet af få sekunder. Undgå indånding af dampe.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einces nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
230-391-5	7085-85-0	ethyl-2-cyanacrylat	Xi;R36/37/38	≥30	1
1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Irritation lindres ved at indånde fugtigt luft (damp).
Indtagelse Limen vil størkne i munden, og spyt vil opløse limen. Sørg for at luftvejene er frie. Søg læge. Ved sammenklæbede læber - skyl rigeligt med vand. Brug aldrig vold for at skille sammenklæbet hud ad. Søg læge.
Hud Fjern forurenet tøj. Gennemvæd huden i varmt vand. Sammenklæbet hud må ikke trækkes direkte fra hinanden. Blødgør huden med varmt sæbevand og skil den forsigtigt ad med et stump værktøj, f.eks. skaffet på en ske. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne Forsøg ikke at åbne øjet med magt. Dæk med vat, som er gennemvædet med lunkent vand. Søg læge. Hvis øjenlågene er klæbet sammen, skulle øjnene åbne sig igen i løbet af 1-2 dage.
Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Sørg for god ventilation. Absorberes med sand eller andet inert materiale. Eller bringes hurtigt til størkning med vand i forholdet ca. 1:10. Undgå at røre det spildte materiale. Fjern det størknede klæbemiddel mekanisk. Tør ikke flydende klæbemiddel op med klude eller papir. Underret det lokale miljøtilsyn, hvis større udslip er kommet ud i vandløb, kloakker, eller har forurennet jorden eller vegetationen. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Sørg for effektiv ventilation. Undgå direkte kontakt med produktet. Undgå indåndning af dampe.

Opbevaring

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Skal beskyttes mod sollys.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdsforholdene skal være sådan indrettet, så den hygiejniske grænseværdi ikke overskrides, f.eks. ved tilstrækkelig ventilation eller mekanisk udsugning. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Omgivelsernes relative luftfugtighed bør holde over 50-60% for at minimere iritation af øjne og luftveje.

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter type A.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller PE

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
ethyl-2-cyanacrylat	2 ppm 10 mg/m ³	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.; Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Klar væske	Flammepunkt: >80 °C
Lugt: Skrap	Viskositet: 80-110 mPas
Massefylde: 1,06 g/ml	
Opløselighed i vand (g/100 ml): ikke opløselig - vil polymerisere	

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Produktet reagerer med aminer. Reagerer voldsomt med vand under varmeudvikling. Undgå sollys eller temperaturer over 50 °C.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Produktet vil meget hurtigt polymerisere i munden og er dermed svær at synke. Vil normalt kunne fjernes mekanisk.

Hudkontakt

Irriterer og klæber til huden på sekunder. Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

Øjenkontakt

Irriterer og klæber til øjnene på sekunder. Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet er lettere skadeligt for vandlevende organismer. (Selvklassificering).

Mobilitet

Udhærder til fast immobil masse.

Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelig.

Bioakkumulationspotentiale

Ingen data tilgængelig.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regulativer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.51

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder

ethyl-2-cyanacrylat

R-sætninger

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. (R36/37/38)

S-sætninger

Undgå indånding af dampe. (S23-D)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. (S35)

Anden mærkning

Kodenummer: 5-5 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

16. Andre oplysninger

Emballage

Tube, Flaske

Anvendte kilder

1) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, samt senere ændringer. 2) Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 923 af 28. sept. 2005. 3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om stoffer og materialer. 4) Arbejdstilsynets anvisning Nr. C. 0. 1 April 2005 om Grænseværdier for stoffer og materialer. 5) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. 6) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter nr. 302/1993. 7) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges farlige arbejde (med senere ændringer). 8) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april om brandfarlige væsker. 9) Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, samt senere ændringer. 10) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 27. Oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse maling og lakker samt produkter til autoreparationslakering. 11) Europa-Parlamentets og rådets Forordning (EF) Nr. 1907/2006 REACH.

Øvrige oplysninger

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. Opmærksomheden henledes på, at det er den enkelte arbejdsgivers pligt at udarbejde en brugsanvisning for stoffet/materialet der er dækkende for den konkrete anvendelse af stoffet/materialet på virksomheden. Desuden på baggrund af råvareleverandørernes datablade samt brancheforskrifter m.v.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Der er foretaget generelle ændringer i hele sikkerhedsdatabladet.

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg +45 86 82 64 44/+45 86 82 64 64 (Udarbejdet i Toxido®)