



TF 50HWI - TF 50HWI

Oppvarming, tørking og avkjøling av bygninger kan både bli kostbart og tidkrevende. TF 50HWI er en effektiv løsning. Maskinen er utrustet med en svært energieffektiv EC-vifte som imøtekommer EU:s nye direktiv. Enklere og tryggere å bytte filter. Valgbar spenning 230 eller 400V.

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no

Produktfordeler

- Jevn fordeling av luftstrømmen. Enkel å koble til kanal eller lydtemper. Hjulene håndterer ujevnheter og grus. Batteriet er koblet til fra toppen for at slanger ikke skal krysse gulvet. Vannbatteriet er enkelt å tømme med kran på undersiden. Vannbatteriet er enkelt å skifte ved servicearbeid. Romtermostat gjør at maskinen kan forhåndsinnstilles til ønsket temperatur. Enkelt filterbytte. Både G4 og F7 filter kan benyttes. Svært effektiv vifte. Ingen fasevendere er nødvendig da maskinen alltid kobler rett fasevei. Vannrør og el-komponenter ligger innfelt og beskyttet i maskinen. EC-viften gir en maksimal luftstrøm på hele 3900 m³. Luftstrøm og trykk kan enkelt reguleres for ulike typer installasjoner.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ArtNo | E8726439 |
| Innkommende 5-pol/400V 16A CEE 416-6 | 1 stk |
| Merkestrøm | 2,5 A |
| Total varmeeffekt | 50* kW |
| Temperaturøkning | 37 °C |
| Luftstrømning | 3900 m ³ /h |
| Lydnivå | 78 dB(A) |
| Camlock 25 mm type A | 1 stk |
| Vekt tot | 148 kg |
| Mål H x B x D | 1310 x 760 x 940 mm |
| Kapslingsgrad | IP44 |

* Vann 80-50 ° C. Airflow 3900m³. Vannmengde 0,40 l / s. Innkommende lufttemperatur 5 ° C

EL-BJØRN AS Smalvollveien 58, NO-0667 Oslo Tel: (+47) 67175870 E-mail: firmapost@elbjorn.no