

Rototilt® Tiltrotatorer

R4

| Tekniske data | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Maskinvægt, max | 10000 - 16000 kg |
| Maks. skovlbredde | 1600 mm |
| Maks. brydekraft | 125 kN |
| Maks. brydemoment | 163 kNm |
| Vægt (fra) | 315 kg |
| Tiltvinkel (2x) | 40° |
| Rotationshastighed (1 omdr. på) | 7,0 s ved 60 l/min |
| Arbejdstryk | 25 MPa |
| Maks. returledningstryk | 2,0 MPa ved 70 l/min |
| Anbefalet hydraulikflow max | 80 l/min |
| Antal smøresteder | 8 |
| Drejningsmoment | 8200 Nm ved 25 MPa |
| Tiltmoment teleskop cylinder | 26500 Nm |
| Tiltmoment dobbeltvirkende cylinder | 40500 Nm |



BEMÆRK. På billedet vises et generelt eksempel på produktet.

Produktet på billederne kan indeholde ekstra tilbehør og funktioner. Tekniske data og vægte kan variere afhængigt af konfiguration og udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og for eventuelle faktiske fejl, der måtte opstå. Der kan opstå variationer i produktprogrammer og udstyrsstandarder mellem markederne. Kontakt nærmeste salgskontor for at få flere oplysninger om aktuelle produktspecifikationer, lokale tilpasninger og specialudstyr.

Dato for udskrift 20-10-2020