

Rototilt® Tiltrotatorer

R3

Tekniske data	
Maskinvægt, max	6000 - 12000 kg
Maks. skovlbredde	1500 mm
Maks. brydekraft	81 kN
Maks. brydemoment	85 kNm
Vægt (fra)	290 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighed (1 omdr. på)	7,0 s ved 50 l/min
Arbejdstryk	25 MPa
Maks. returledningstryk	2,0 MPa ved 90 l/min
Min. hydraulikflow	45 l/min
Anbefalet hydraulikflow max	75 l/min
Antal smøresteder	6
Drejningsmoment	6600 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop cylinder	21500 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende cylinder	26500 Nm



BEMÆRK. På billedet vises et generelt eksempel på produktet.

Produktet på billederne kan indeholde ekstra tilbehør og funktioner. Tekniske data og vægte kan variere afhængigt af konfiguration og udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og for eventuelle faktiske fejl, der måtte opstå. Der kan opstå variationer i produktprogrammer og udstyrsstandarder mellem markederne. Kontakt nærmeste salgskontor for at få flere oplysninger om aktuelle produktspecifikationer, lokale tilpasninger og specialudstyr.

Dato for udskrift 20-10-2020