

1-FASE**230V / 50Hz****BENZIN**

MAKSIMAL EFFEKT

5,2 kW

MÅL

65 kg

LANG

DRIFTSTID

LYDNIVEAU

71 dB(A) @ 7 m

ELEKTRISK

STARTE
3 ÅR
GARANTI

MASSIV
HJUL

Oplev den helt nye, støjreducerede højtydende ACCESS 5200 i invertergenerator! Med en effekt på 5200 W og en meget stabil udgangsspænding takket være INVERTER-teknologi kan du sikkert forsyne alt følsomt elektrisk udstyr med strøm. Den automatiske tomgangsfunktion tilpasser motorens omdrejningstal til belastningen for at reducere brændstofforbrug og emissioner, samtidig med at den sikrer optimal og miljøvenlig drift. Generatoren har et af de bedste effekt-til-vægt-forhold og er nem at starte. Takket være de solide hjul og det ergonomiske, foldbare håndtag er den nem at transportere, hvorhen du har brug for den, uden at gå på kompromis med hverken effekt eller støjniveau.

ACCESS 5200 i

Type		Enfaset (1-faset)
Spændingsregulering		INVERTER
Maksimal effekt	kW	5.2
Kontinuerlig effekt (COP)	kW	5
Maksimal strøm	EN	22,6
Nominel spænding	V	230
Frekvens	Hz	50
Lydeffektniveau EEC (LWA)	dB(A)	96
Lydtryksniveau ved 7 m	dB(A)	71
Motor		R290-S
Maksimal motoreffekt	hk	9
Brændstof		Blyfri benzin 95
Tankkapacitet	L	19
Driftstid (ved kontinuerlig effekt)	—	9
Mål L x B x H	osv.	755 x 640 x 600
Emballagemål L x B x H	osv.	860x560x540
Tørvægt	kg	65
Bruttovægt med emballage	kg	71
Reference		2001000010

STANDARDUDSTYR

- ✓ 4-takts OHV benzinmotor (trin V)
- ✓ Elektrisk start
- ✓ Rebstart
- ✓ Olievagt med advarselsslampe
- ✓ Automatisk tomgangsfunktion
- ✓ 1 Schuko-stikkontakt, 230 V – 10/16 A, + 1 enfaset stikkontakt, 230 V – 32 A
- ✓ Stikkontakter beskyttet af termisk overbelastningsbeskyttelse
- ✓ 2 USB-opladerstik
- ✓ 1 stk. 12 V stikkontakt + batteritilslutningskabel
- ✓ Overbelastningsbeskyttelse med advarselsslampe
- ✓ Lydisoleret kabinet
- ✓ Trillebørssæt med foldbare håndtag
- ✓ RCD-sæt: kabinet med en 30 mA RCD + jordstang